

# Datenanlieferung für die HP T490

Um sicher zu gehen, dass wir Ihre gelieferten Daten für die HP T490 einwandfrei verarbeiten können, haben wir für Sie ein kleines Merkblatt zusammengestellt.

## Welches Profil für welches Papier verwenden?

In folgender Auflistung sehen Sie, welches Farbprofil Sie verwenden müssen, um ein gutes Druckergebnis zu erhalten:

<i>Papier:</i>	<i>Profil:</i>
UPM News C	ISO Newspaper 26v4
UPM Cote Matt H	PSO Uncoated v3
Book Creamy	PSO Uncoated v3
UPM Digi Fine Jet	PSO Uncoated v3
Mondi Neu Jet Silk	PSO Uncoated v3
Mondi Neu Jet Silk Premium	PSO Uncoated v3
CVG Letsgo Bright Silk Colorpro	PSO Uncoated v3
Profutura Jet	PSO Uncoated v3

## Farbprofile

Wir arbeiten mit den neusten Farbprofilen. Diese sowie eine Kurzanleitung zur Installation finden Sie auf unserer Website unter <http://www.mengisgruppe.ch/de/downloads/profile/profiles-settings.zip>

## Infos / Bemerkungen

- Fertigformate können nicht randabfallend bedruckt werden.
- Satzspiegel: Bei Fertigformaten brauchen wir einen Mindestrand von 10 mm oben, 5 mm links, 5 mm rechts, 5 mm unten)
- Wollen Sie ein Produkt randabfallend drucken, erfordert das einen zusätzlichen Arbeitsgang (nachträgliches Schneiden)
- Panoramaseiten sind möglich

## Falzmarken

Bei Fertigprodukten (z.B. Broadsheet- und Tabloid-Zeitungen) müssen wir zwingend Falzmarken mitdrucken. Die Anzahl und Positionierung dieser Marken hängt vom Umfang Ihres Druckprodukts ab. Wir von der Mengis Druck AG setzen diese Marken während des Ausschliessprozess automatisch. Falls gewünscht, können wir Ihnen ein Gut-zum-Druck inkl. diesen Falzmarken zustellen. Die Falzmarken erfordern es, dass Sie einen Satzspiegel wählen, welcher diese Marken nicht tangieren (10 mm oben, 5 mm links, 5 mm rechts, 5 mm unten). Hier sehen Sie ein Beispiel dieser Falzmarken:

*Beispiel 8 Seiten Broadsheet*

